



FICHE TECHNIQUE

Produit

ARTEK BRIQUE
Style: Vieux-Montréal



Description

Les Produits ARTEK BRIQUE sont conçus pour couvrir les surfaces solides intérieures ou extérieures, les murs, les piliers, les arches ou les cheminées. Ils sont prêts à satisfaire les projets architecturaux les plus exigeants. Minces et légères, nos briques et pierres sont faciles à manipuler, à transporter et à installer sans renforcement structural supplémentaire.

Composition

Polymère de béton de qualité supérieure;
agrégats légers;
pigments d'oxyde de fer.

Dimensions

Élément plat: 8" x 2½"
Élément de coin: 8" x 3½" x 2½"
Épaisseur: 2/3"

Poids: 2.65 lbs /piéd carré

Emballage

Éléments plats: boîte de 8 pi. car.
Éléments de coin: boîte de 4 pi.lin.

Installation

Le produit ARTEK BRIQUE peut être installé sur tous les murs à structure solide à l'aide de mortier-colle modifié aux polymères. Les joints doivent être remplis avec le mortier prémélangé de type N .

Maintenance

Sans entretien (épousseter au besoin)

PROPRIÉTÉS

Les produits ARTEK STONE et ARTEK BRIQUE sont fabriqués pour répondre aux exigences du code du bâtiment

Non-combustible

Ne dégage pas de fumée ni d'émanations toxiques .
Conforme pour installation derrière un poêle à bois ou autour d'un foyer au bois, (voir code du bâtiment).

Couleur

Seulement les minéraux d'oxyde de fer sont utilisés pour la coloration. Les colorants font partie intégrante de produit, donc les couleurs ne se détérioreront pas après plusieurs années d'exploitation.

Produit durable

Garantie limité de 50 ans.

Résistance

Le produit Artek-briques testé et répond aux exigences et normes ASTM C 1670/C1670M en accordance avec les standards suivants:

Résistance à la compression ASTM C39-21

Absorption ASTM C140/C140M-22

Masse volumique ASTM C140/C140M-22

Manufacturier

ARTEK STONE,
9437 Côte -de-Liesse, Dorval, Québec, H9P 2N9
tél: (514) 633-6363, www.artekstone.com