



FICHE TECHNIQUE

Produit

Panneau mural décoratif
Loft New Design

Description

Les Produits ARTEK STONE sont conçus pour couvrir les surfaces solides intérieures ou extérieures, les murs, les cheminées, ect. Ils sont prêts à satisfaire les projets architecturaux les plus exigeants.

Minces et légères, nos pierres sont faciles à manipuler, à transporter et à installer sans renforcement structural supplémentaire. Il n'y a pas de limite pour la superficie du mur à couvrir.

Composition

Polymère de béton de qualité supérieure;
agrégats légers;
pigments d'oxyde de fer.

Dimensions

Élément plat: longueur - 32"
largeur - 8"
épaisseur - 3/4"

Poids

Boîte - 22 kg

Emballage

Éléments plats: boîte de 6 panneaux
couvre 10.65 pi. car.

Installation

Le produit ARTEK STONE peut être installé sur tous les murs à structure solide à l'aide de mortier-colle modifié aux polymères. On commence l'installation du niveau de plancher.

Maintenance

Sans entretien (épousseter au besoin)

PROPRIÉTÉS

Les produits ARTEK STONE sont fabriqués pour répondre aux exigences du code du bâtiment

Non-combustible

Ne dégage pas de fumée ni d'émanations toxiques.
Conforme pour installation derrière un poêle à bois ou autour d'un foyer au bois, (voir code du bâtiment).

Couleur

Seulement les minéraux d'oxyde de fer sont utilisés pour la coloration. Les colorants font partie intégrante de produit, donc les couleurs ne se détérioreront pas après plusieurs années d'exploitation.

Produit durable

Garantie limitée de 50 ans.

Résistance

Le produit Artek Stone testé et répond aux exigences et normes ASTM C 1670/C1670M en accordance avec les standards suivants:

Résistance à la compression ASTM C39-21

Absorption ASTM C140/C140M-22

Masse volumique ASTM C140/C140M-22

Manufacturier

ARTEK STONE,
9437 Côte -de-Liesse, Dorval, Québec, H9P 2N9
tél: (514) 633-6363, www.artekstone.com